SERIE 20/21 - WEICHDICHTENDE KLAPPEN MIT ZWEITEILIGEM GEHÄUSE

Nennweiten:	DN25 - 500 (1" - 20") lieferbar für Flanschanschlüsse PN10/16/ANSI Class 150
Gehäusebauform:	Zwischenflansch, Anflansch
Temperaturbereich:	-29 °C bis 204 °C (-20 °F bis 400 °F)
Druckstufen:	bis 10 bar
Gehäusewerkstoffe:	Grauguss, Sphäroguss, Edelstahl, Aluminium
Scheibe/Welle-Werkstoffe	Edelstahl, EPDM-ummantelter Edelstahl, BUNA-N-ummantelter Edelstahl
Sitzwerkstoffe:	BUNA-N, EPDM, PTFE-ausgekleidetes EPDM, FKM, Polyurethan
Anwendungsbereiche:	Hygienebereich, leicht korrosiv wirkende giftige Medien

SERIE 22/23 - PTFE KLAPPEN

Nennweiten:	DN50 - 600 (2" - 24") lieferbar für Flanschanschlüsse PN10/16/ANSI Class 150
Gehäusebauform:	Zwischenflansch, Anflansch
Temperaturbereich:	-18 °C bis 200 °C (0 °F bis 392 °F)
Druckstufen:	bis 10 bar
Gehäusewerkstoffe:	Sphäroguss, Stahlguss, Edelstahl
Scheibe/Welle-Werkstoffe	Edelstahl, PTFE/Edelstahl, UHMWPE/Edelstahl, UHMWPE/Sphäroguss, Hastelloy®, Titan
Sitzwerkstoffe:	PTFE, leitfähiges PTFE, UHMWPE
Anwendungsbereiche:	stark korrosiv wirkende giftige Medien

SERIE 30/31 - WEICHDICHTENDE KLAPPEN MIT EINTEILIGEM GEHÄUSE

Nennweiten:	DN50 - 500 (2" - 20") lieferbar für Flanschanschlüsse PN10/16/ANSI Class 150
Gehäusebauform:	Zwischenflansch, Anflansch
Temperaturbereich:	-29 °C bis 204 °C (-20 °F bis 400 °F)
Druckstufen:	DN50-300 bis 12 bar DN350-500 bis 10 bar
Gehäusewerkstoffe:	Grauguss, Sphäroguss, Stahlguss, Aluminium
Scheibenwerkstoffe:	Nylon-11-ummantelter Sphäroguss, Aluminiumbronze, Edelstahl, Hastelloy®, Halar®-beschichteter Sphäroguss
Wellenwerkstoffe	Edelstahl, Monel K500
Sitzwerkstoffe:	BUNA-N, EPDM, FKM*, Polyurethan
Anwendungsbereiche:	Trinkwasser, Abwasser, Seewasser, Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik

SERIE 31H - WEICHDICHTENDE KLAPPEN FÜR DRÜCKE BIS 16 BAR

Nennweiten:	DN50 - 500 (2" - 20") lieferbar für Flanschanschlüsse PN10/16/ANSI Class 150
Gehäusebauform:	Anflansch
Temperaturbereich:	-29 °C bis 121 °C (-20 °F bis 250 °F)
Druckstufen:	bis 17 bar
Gehäusewerkstoffe:	Grauguss, Sphäroguss
Scheibenwerkstoffe:	Nylon-11-ummantelter Sphäroguss, Aluminiumbronze, Edelstahl
Wellenwerkstoffe	Edelstahl
Sitzwerkstoffe:	eingeklebtes BUNA-N, eingeklebtes EPDM
Anwendungsbereiche:	hohe Drücke, Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, Endarmaturen

SERIE 3A/3AH - DOPPELFLANSCHKLAPPEN

Nennweiten:	DN50 - 500 (2" - 20") lieferbar für Flanschanschlüsse PN10/16/ANSI Class 150
Gehäusebauform:	Doppelflansch
Temperaturbereich:	-29 °C bis 204 °C (-20 °F bis 400 °F)
Druckstufen:	bis 17 bar
Gehäusewerkstoffe:	Grauguss, Sphäroguss, unlegierter Stahl
Scheibenwerkstoffe:	Nylon-11-ummantelter Sphäroguss, Aluminiumbronze, Edelstahl
Wellenwerkstoffe	Edelstahl, Monel K500
Sitzwerkstoffe:	eingeklebtes BUNA-N, eingeklebtes EPDM, eingeklebtes FKM
Anwendungs-bereiche:	Abwasser, Seewasser