CRANE **DEPA**-Druckluft-Membranpumpen

Metallgusspumpen, Baureihe M

werden für die problemlose Förderung abrasiver, feststoffhaltiger und viskoser Medien universell eingesetzt. Die stabile Konstruktion gewährleistet Zuverlässigkeit auch unter schwierigsten Bedingungen.

- n **Typ DL-FA - Aluminium**
- n **Typ DL-CA - Grauguss**
- n **Typ DL-CX - Grauguss / Bronze**
- n **Typ DL-SA - Edelstahlguss 316L**
- n **Typ DL-SX - Edelstahlguss 316L/ Bronze**
- n **Typ DL-SS - Edelstahlguss 316L / Edelstahl**

Technische Daten

Förderleistung:	max. 43 m³/h bei 7 bar
Förderdruck:	max. 7 bar
Feststoffgröße:	max. 10 mm
Luftsteuereinheit:	mit innen- oder außenliegendem Steuerventil
Material Steuerblockgehäuse:	Aluminium, Bronze, Edelstahl
Elastomere/ Membranen:	NRS, EPDM, NBR, FKM, PTFE, NRR, DEPA nopped E⁴® (PTFE-Verbundmembrane), DEPA nopped S⁴ (Santoprene®)

Typ	DL 15 (1/2")	DL 25 (1")	DL 40 (1 1/2")	DL 50 (2")	DL 80 (3")
DL-FA	I	I	I	I	I
DL-CA	-	I	I	I	I
DL-CX	-	I	I	I	I
DL-SA	I	I	I	I	I
DL-SX	-	I	I	I	I
DL-SS	I	I	I	I	I

Haupteinsatzgebiete:

- I Farb- und Lackindustrie
- I Automobilindustrie
- I Abwasserindustrie
- I Keramik- und Porzellanindustrie
- I Bergbau, Bauindustrie
- I Chemische Industrie

Kunststoffpumpen, Baureihe P

zeichnen sich durch hohe chemische Beständigkeit aus, auch in agressiver Atmospäre. Die Herstellungsverfahren gewährleisten eine hervorragende Oberflächengüte bei geringen Strömungsverlusten u. guter Abriebfestigkeit.

- n **Typ DL-PM - Polypropylen gespritzt**
- n **Typ DL-PP - Polypropylen massiv**
- n **Typ DL-PL - Polypropylen leitfähig**
- n **Typ DL-PT - PTFE**
- n **Typ DL-TL - PTFE, leitfähig**
- n **Typ DH-PT - PTFE**
- n **Typ DH-TL - PTFE, leitfähig**

Technische Daten

Förderleistung:	max. 42 m³/h bei 7 bar
Förderdruck:	max. 7 bar
Feststoffgröße:	max. 10 mm
Luftsteuereinheit:	mit innen- oder außenliegendem Steuerventil
Material Steuerblockgehäuse:	Polypropylen, leitfähig
Elastomere/ Membranen:	NRS, EPDM, NBR, FKM, PTFE, NRR, DEPA nopped E⁴® (PTFE-Verbundmembrane), DEPA nopped S⁴ (Santoprene®)

Typ	DL 15 (1/2")	DL 25 (1")	DL 40 (1 1/2")	DL 50 (2")	DL 80 (3")
DL-PM	I	I	I	-	-
DL-PP	I	I	I	I	I
DL-PL	I	I	I	I	-
DL-PV	I	I	I	I	-
DL-PT	-	-	-	I	-
DL-TL	-	-	-	I	-
DH-PT	I	I	I	-	-
DH-TL	I	I	I	-	-

Haupteinsatzgebiete:

- I Galvanik und Beschichtungen
- I Papier- und Holzindustrie
- I Farb- und Lackindustrie
- I Chemische Industrie
- I Anlagen- und Maschinenbau
- I Kraftwerke, Entsorgungstechnik