FLOWSERVE GESTRA

www.gestra.de

GESTRA ist ein international führender Produzent von Armaturen und Regelungstechnik für die Dampf- und Kondensatwirtschaft. Wir bieten komplette Systeme und umfassende Problemlösungen auf höchstem technischen Niveau mit maximaler Zuverlässigkeit an. In erster Linie finden unsere Produkte überall dort Verwendung, wo

- Dampferzeugt,verteiltodergenutztwird
- GaseoderFlüssigkeitenfließen
- Energieeinsparungenmöglichsindund
- BetriebssicherheitundUmweltschutzeineRollespielen.

GESTRA Kondensatableiter

Schwimmerkondensatableiter mit Kugelschwimmer

Geeignet für kleine und große Kondensatmengen, unabhängig vom Gegendruck, Duplex-Steuerung mit automatischer Entlüftung, Simplex-Steuerung z. B. für kalte Kondensate. Besonders gut geeignet für geregelte Anlagen.

UNA 1

UNA 2

UNA 14	PN 25	DN 15–25	EN-JS 1049
UNA 16, 16A	PN 40	DN 15–25	1.0460, 1.0619
UNA 23	PN 16	DN 15–50	EN-JL 1040
UNA 25	PN 40	DN 15–50	EN-JS 1049
UNA 26	PN 40	DN 15–50	1.0460 / 1.0619
UNA 27	PN 63	DN 25, 40, 50	1.5419
UNA 38	PN 100	DN 15, 25, 40, 50	1.5415 / 1.7357
UNA 39	PN 160	DN 15, 25, 50	1.7335
UNA Spezial	PN 16-64	DN 50–100	EN-JL 1040, 1.0619, 1.5419
UNA 25-PK	PN 40	DN 40	EN-JS 1049

Thermische Kondensatableiter mit Bimetallregler

Robuster Regler für härteste Betriebsbedingungen, unempfindlich gegen Wasserschläge und Frost, als Entlüfter einsetzbar.

BK 45

BK 45	PN 40	DN 15–25	C 22.8 / A 105
BK 15	PN 40	DN 40–50	C 22.8 / A 105
BK 46	PN 40	DN 15–25	15 Mo 3
BK 27N	PN 63	DN 15–50	15 Mo 3
BK 28	PN 100	DN 15–50	15 Mo 3
BK 29	PN 160	DN 15–25	13 Cr Mo 4-4 / F 12
BK 212	PN 630	DN 15–25	10 Cr Mo 9-10 / F 22

Thermische Kondensatableiter mit Membranregler

Hohe Ansprechempfindlichkeit, unabhängig vom Gegendruck, geeignet für große Kondensatmengen.

* Tandemmembrane für kleine Kondensatmengen, als Entlüfter einsetzbar, Einsatz in Pharma- und Lebensmittelindustrie.

MK 45

MK 35/31*, MK 35/32	PN 25	DN 10–15	C 22.8
MK 45-1*, MK 45-2	PN 40	DN 15–25	C 22.8 / A 105
MK 35/25, MK 35/2S3	PN 40	DN 25	C 22.8
MK 25/2, MK 25/2S	PN 40	DN 40–40	C 22.8
MK 30/51	PN 40	DN 8–20	1.4301
MK 45 A-1, MK 45 A-2	PN 40	DN 15–25	1.4404 / 316 L
SMK 22	PN 10	DN 15–25	1.4435