



## Nachspeise-, Entlüftungs- und Entgasungssysteme

NEU

<p><b>Nachspeisesysteme</b> – druck- oder niveauabhängig, Nachspeisen in geschlossenen Heiz- und Kühlsystemen</p>	<p>'magcontrol'/'fillcontrol' – 90 °C, 10 bar, ohne Pumpe 'control P' – 30 °C, 10 bar, mit Pumpe 'fillcontrol' – 70 °C, 10 bar</p>
<p><b>Entgasungssysteme</b> –</p>	<p>'servitec magcontrol' – bis 100 m<sup>3</sup> 'servitec levelcontrol' – bis 100 m<sup>3</sup> 'servitec' Sonderanlagen – bis 10.000 m<sup>3</sup></p>
<p><b>Enthärtungssysteme</b> – Weichwasserkapazität bis 12.000 l x °dH</p>	<p>'fillsoft' – 40 °C, 8 bar</p>

NEU



## Wärmeübertragungssysteme, Pufferspeicher, Wassererwärmer

<p><b>Plattenwärmeübertrager</b> – gelötet</p>	<p>'longtherm' – 195 °C, 30 bar</p>
<p><b>Pufferspeicher</b> – für Heiz- und Kühlwasser</p>	<p>'PH Pufferspeicher' – 'PHF Pufferspeicher' – 'PHW Pufferspeicher' – 300-2.000 Liter, 95 °C, 3 bar</p>
<p><b>Speicher-Wassererwärmer</b> – emailiert, mit Heizfläche</p>	<p><b>Standspeicher</b> – 100-1.000 Liter <b>Unterstellspeicher</b> – 150-250 Liter <b>Solarspeicher</b> – 200-1.000 Liter <b>Ladespeicher</b> – 300-2.000 Liter</p>



## Zubehör für Druckhalte-, Nachspeise- und Entgasungssysteme

<p>'EB Entschlammungsgefäß' –</p>	<p>30-750 Liter, 6/10 bar</p>
<p>'V Vorschaltgefäß' –</p>	<p>20-5.000 Liter, 6/10 bar</p>
<p><b>Kappenkugelhähne, 'LA Luftabscheider', 'T Entspannungstöpfe', Wasserschlagdämpfer</b></p>	
<p>'Elektronikmodule' – schaffen intelligente Verbindungen zwischen der Reflex Anlagen- technik und Ihren Zentralen</p>	<p>'Erweiterungsmodul' 'Kommunikationsmodul' 'Busmodule' 'Verbundschaltungen'</p>

